

## SEFAR® PA 1000

Monofiles Polyamidgewebe | Monofilament polyamide mesh  
Tissu en polyamide monofil | Tela monofilamentos de  
poliamida | Tessuto poliammidico monofilo | Tecidos mono-  
filamento de poliamida

## SEFAR® PA 2000

Das Polyamidgewebe mit doppelter Lebensdauer | The polyamide  
mesh that lasts twice as long | Le tissu polyamide à longévité  
double | Tela poliamida com uma vida útil dobre | Tessuto  
poliammidico della durata doppia | Tecido de poliamida com uma  
durabilidade duas vezes maior

Gewebe/linie Range of mesh Gamme de tissu Gama de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos	Gewebennummer Mesh number Numéro du tissu Número de tejido Número del tessuto Número do tecido	Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento	Fadenzahl/toleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Numero di fili - Tolleranza Número de fios - tolerância	Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malha Apertura maglia Abertura da malha	Garddurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro del filo nominale Diámetro nominal do fio	Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libera Superficie livre	Siebdicke Mesh thickness Epaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido	Siebdickentoleranz Tol. of mesh thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol.	Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volumen teórico de tinta Volume teorico inchiostro Volume teórico de tinta	Gewebegewicht Weight of mesh Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido	erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis	cm	115	136	158	
												inch	45	53	62	
PA 1000	10/25-350W	PW	1:1	1.0	640	350	41.0	610	43	266.2	238					●
PA 1000	12/30-300W	PW	1:1	1.0	521	300	39.1	525	26	205.5	209		●			
PA 1000	24/60-160W	PW	1:1	1.0	253	160	36.8	287	20	105.5	122		○		○	
PA 1000	30/76-120W	PW	1:1	1.0	210	120	39.8	210	11	83.6	84					●
PA 2000	36/92-90W	PW	1:1	1.0	184	90	43.5	160	8	69.3	56					●
PA 1000	40/103-80W	PW	1:1	1.0	169	80	45.7	143	7	59.4	49		●		○	
PA 2000	48/123-70W	PW	1:1	1.0	136	70	42.5	122	7	51.4	46		●	○	●	
PA 2000	54/137-60W	PW	1:1	1.5	123	60	43.9	100	5	45.0	38					●
PA 2000	54/137-70W	PW	1:1	1.5	111	70	35.7	125	6	44.0	51		○			
PA 2000	61/156-60W	PW	1:1	1.5	100	60	38.7	103	5	38.7	43		●			●
PA 2000	61/156-70W	PW	1:1	1.5	85	70	28.8	127	6	35.4	58					○
PA 2000	68/175-60W	PW	1:1	1.5	83	60	31.1	105	5	31.1	48					○
PA 1000	77/195-50W	PW	1:1	2.0	79	50	36.9	80	4	29.5	37		●			●
PA 2000	77/195-60W	PW	1:1	2.0	64	60	26.5	106	5	27.8	55					●



