

SEFAR® PET 1500

Das Hochmodulgewebe mit der haftungsfreundlichen Oberfläche | High-modulus fabric, specially surface-treated for good adhesion
 Le tissu haut module avec la surface adhérente | El tejido de módulo alto con superficie de fácil adherencia
 I tessuti ad alto modulo con la superficie ad alta adesione | O tecido de alto módulo com a superfície que aumenta a adesão

Gewebelinie Range of mesh Gamme de tissu Gama de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos	Gewebenummer Mesh number Numéro du tissu Número de tejido Número del tessuto Número do tecido	cm / inch	± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm inch	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157		
Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento	Fadenzahl/toleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili - Tolleranza Número de fios - tolerância	Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malha Apertura maglia Abertura da malha	Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro del filo nominale Diámetro nominal do fio	Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libre Superficie libera Superficie livre	Siebdicke Mesh thickness Épaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido	Siebdickentoleranz Tol. of mesh thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol.	Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volumen teórico de tinta Volume teorico inchiostro Volume teórico de tinta	Gewebegewicht Weight of mesh Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido	erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis															
PET 1500	32/83-70Y	PW	1:1	1.2	240	70	58.7	117	8	68.7	37			○										
PET 1500	32/83-100Y	PW	1:1	1.2	209	100	44.5	166	12	72.1	75	○		●										
PET 1500	36/92-100Y	PW	1:1	1.2	174	100	39.1	162	8	62.6	84		○											
PET 1500	43/110-80W	PW	1:1	1.2	149	80	40.8	130	7	53.0	64	○												
PET 1500	43/110-80Y	PW	1:1	1.2	149	80	40.8	130	7	53.0	64	●	●	●			○							
PET 1500	48/123-55Y	PW	1:1	1.2	151	55	52.8	90	5	47.5	34	●	○				○							
PET 1500	48/123-70Y	PW	1:1	1.2	133	70	41.0	113	6	45.1	55	●	○	●										
PET 1500	54/137-64W	PW	1:1	1.5	115	64	38.7	103	5	39.8	51	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PET 1500	54/137-64Y	PW	1:1	1.5	115	64	38.7	103	5	39.8	51	●	●	●										
PET 1500	54/137-70Y	PW	1:1	1.5	109	70	34.8	112	6	38.9	62			○			○							
PET 1500	61/156-64W	PW	1:1	1.5	90	64	30.1	101	5	30.4	58	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PET 1500	61/156-64Y	PW	1:1	1.5	90	64	30.1	101	5	30.4	58	●	●	●		○	●							
PET 1500	68/175-55W	PW	1:1	1.5	85	55	33.5	87	4	28.4	48			○			○	○		○		○	○	
PET 1500	68/175-55Y	PW	1:1	1.5	85	55	33.5	87	4	28.4	48	●	●	●	●	○	●	○						
PET 1500	73/186-55Y	PW	1:1	2.0	75	55	30.0	89	5	26.7	52	●	○	●										
PET 1500	77/195-48W	PW	1:1	2.0	77	48	35.0	80	4	28.0	42	○	○											
PET 1500	77/195-48Y	PW	1:1	2.0	77	48	35.0	80	4	28.0	42	●	●	●		●	●							
PET 1500	77/195-55W	PW	1:1	2.0	67	55	26.5	87	4	23.3	55	●	●	●	●	●	●	●	●	○		○	○	

08.06.2007

cm / inch		± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm	115	136	158	165	186	212	234	260	316	365	400	
										inch	45	53	62	65	73	83	92	102	124	143	157	
PET 1500	77/195-55Y PW	1:1	2.0	67	55	26.5	87	4	23.3	55	●	●	●			●	●	○				
PET 1500	90/230-40W PW	1:1	2.5	68	40	37.6	65	3	24.4	33			○									
PET 1500	90/230-40Y PW	1:1	2.5	68	40	37.6	65	3	24.4	33	●	○	●									
PET 1500	90/230-48W PW	1:1	2.5	55	48	24.6	78	4	19.2	49			○			○	○	○				
PET 1500	90/230-48Y PW	1:1	2.5	55	48	24.6	78	4	19.2	49	●	●	●	○	●	●	●	●				
PET 1500	95/240-40Y PW	1:1	2.5	62	40	35.0	63	3	22.0	35		●	●									
PET 1500	95/240-48Y PW	1:1	2.5	50	48	22.8	81	4	18.5	51	○											
PET 1500	100/255-40W PW	1:1	2.5	57	40	32.5	64	3	21.1	37	●	●	○			●	○	●				
PET 1500	100/255-40Y PW	1:1	2.5	57	40	32.5	64	3	21.1	37	●	●	●	●	●	●						
PET 1500	110/280-34Y PW	1:1	3.0	54	34	35.2	55	3	19.3	31	●	●	●				○					
PET 1500	110/280-40Y PW	1:1	3.0	47	40	26.6	65	3	17.3	40	●	○	●			●						
PET 1500	120/305-31Y PW	1:1	3.0	49	31	35.0	49	3	17.2	26	●	●	●									
PET 1500	120/305-34W PW	1:1	3.0	45	34	29.6	55	3	16.3	34	●	●	●	○	●	○	●	○	○			
PET 1500	120/305-34Y PW	1:1	3.0	45	34	29.6	55	3	16.3	34	●	●	●		●	●	●	●				
PET 1500	120/305-40W PW	1:1	3.0	37	40	20.1	64	3	13.0	44		○	○			○						
PET 1500	120/305-40Y PW	1:1	3.0	37	40	20.1	64	3	13.0	44	●	●	●			○	●					
PET 1500	130/330-34Y PW	1:1	3.5	40	34	26.9	55	4	14.3	37	●	●	●			●						
PET 1500	140/355-31Y PW	1:1	3.5	36	31	26.0	48	2	12.5	30	●	●	●			●						
PET 1500	140/355-34W PW	1:1	3.5	31	34	19.4	55	3	10.6	39	●					○	●					
PET 1500	140/355-34Y PW	1:1	3.5	31	34	19.4	55	3	10.6	39	●	●	●			●	●	●				
PET 1500	140/355-34Y TW	2:1	3.5	33	34	21.3	61	3	13.2	39		○	●			○						
PET 1500	150/380-27Y PW	1:1	4.0	36	27	28.6	42	2	11.7	26	●		●									
PET 1500	150/380-31W PW	1:1	4.0	32	31	23.3	47	2	10.9	32			○			○						
PET 1500	150/380-31Y PW	1:1	4.0	32	31	23.3	47	2	10.9	32	●	●	●		●	●	●					
PET 1500	150/380-34W PW	1:1	4.0	23	34	12.1	55	3	6.6	42			○			●	●	●				
PET 1500	150/380-34Y PW	1:1	4.0	23	34	12.1	55	3	6.6	42	●	●	●		●	●	●	●				

Das Hochmodulgewebe mit der haftungsfreundlichen Oberfläche | High-modulus fabric, specially surface-treated for good adhesion
 Le tissu haut module avec la surface adhérente | El tejido de módulo alto con superficie de fácil adherencia
 I tessuti ad alto modulo con la superficie ad alta adesione | O tecido de alto módulo com a superfície que aumenta a adesão

Gewebelinie Range of mesh Gamme de tissu Gama de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos	Gewebenummer Mesh number Número du tissu Número de tejido Número del tessuto Número do tecido	Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento	Fadenzahl/toleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili - Tolleranza Número de fios - tolerância	Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malha Apertura maglia Abertura da malha	Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro del filo nominale Diámetro nominal do fio	Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libre Superficie libera Superficie livre	Siebdicke Mesh thickness Epaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido	Siebdickentoleranz Tol. of mesh thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol.	Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volume teórico de tinta Volume teorico inchiostro Volume teórico de tinta	Gewebegewicht Weight of mesh Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido	erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis													
cm / inch			± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm inch	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157		
PET 1500	150/380-34Y TW	2:1	4.0	26	34	15.4	62	3	9.6	42		●	●	●				●						
PET 1500	165/420-27Y PW	1:1	4.0	29	27	22.3	43	2	9.6	29		●	●	●				●						
PET 1500	165/420-31Y PW	1:1	4.0	23	31	14.5	48	2	7.0	36		●	●	●				●	●					
PET 1500	165/420-34Y TW	2:2	4.0	23	34	13.9	62	3	8.6	46		●	●	●				○						
PET 1500	180/460-27Y PW	1:1	4.5	22	27	15.1	43	2	6.5	31		●	○	●										
PET 1500	180/460-31Y TW	2:2	4.5	23	31	16.5	56	4	9.1	39		●	●	●				○						
PET 1500	190/480-31Y TW	2:2	5.0	16	31	9.0	55	3	5.0	41		○												

Legende (deutsch)

- = Vorzugsartikel, in der Regel ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)
- = Artikel auf Anfrage

W = weiss
Y = gelb

PW = Bindung Taffet 1:1
TW = Bindung Köper 2:1, 2:2

Breiten ohne Webkanten,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Änderungen vorbehalten

Legend (english)

- = Priority item, usually on stock (subject to prior sales)
- = Item on request

W = white
Y = yellow

PW = Plain Weave 1:1
TW = Twill Weave 2:1, 2:2

Widths without selvages,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Subject to change without notice

Légende (français)

- = Article prioritaire, normalement livrable du stock (sauf vente intermédiaire)
- = Article sur demande

W = blanc
Y = jaune

PW = Armure taffetas 1:1
TW = Armure sergé 2:1, 2:2

Largeurs sans lisières,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Sous réserve de changements

Leyenda (español)

- = Artículo prioritario, normalmente disponible ex-stock (salvo venta previa)
- = Artículo a pedido

W = blanco
Y = amarillo

PW = Ligamento tafetán 1:1
TW = Ligamento sarga 2:1, 2:2

Anchos sin orillos,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo alteraciones eventuales

Leggenda (italiano)

- = Articolo prioritario, disponibile normalmente da magazzino (salvo vendita intermediaia)
- = Articolo su richiesta

W = bianco
Y = giallo

PW = Armatura taffetà 1:1
TW = Armatura spiega 2:1, 2:2

Altezze senza cimose,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo modifiche

Legenda (português)

- = Item prioritário, normalmente disponível em estoque (salvo venda prévia)
- = Tipo sob consulta

W = branco
Y = amarelo

PW = Ligamento tafetá 1:1
TW = Ligamento sarja 2:1, 2:2

Larguras sem aurelas,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo eventuais alterações

Gewebelinie Range of mesh Gamme de tissu Gama de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos	Gewebenummer Mesh number Número du tissu Número de tejido Número do tecido	Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento	Fadenzahltoleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili - Tolleranza Número de fios - tolerância	Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malla Apertura maglia Abertura da malha	Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro nominal do fio	Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libre Superficie livre	Siebdicke Mesh thickness Épaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido	Siebdickentoleranz Tol. of mesh thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol.	Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volumen teórico de tinta Volume teórico inchiostro Volume teórico de tinta	Gewebegegewicht Weight of mesh Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido	erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis					
cm / inch			± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm inch	109 43	130 51	152 60	206 81	
PET 1500 OSC	140/355-34Y PW OSC	1:1	3.5	28	34	15.8	50	3	7.9	39					○	○
PET 1500 OSC	150/380-31Y PW OSC	1:1	4.0	29	31	19.1	44	2	8.0	32						○
PET 1500 OSC	165/420-34Y TW OSC	2:2	4.0	18	34	9.0	55	3	5.0	46						○
PET 1500 OSC	180/460-31Y TW OSC	2:2	4.5	21	31	13.7	49	2	6.7	39						○

Legende (deutsch)

- = Vorzugsartikel, in der Regel ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)
- = Artikel auf Anfrage

W = weiss
Y = gelb

PW = Bindung Taffet 1:1
TW = Bindung Köper 2:1, 2:2

Breiten ohne Webkanten,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Änderungen vorbehalten

Legend (english)

- = Priority item, usually on stock (subject to prior sales)
- = Item on request

W = white
Y = yellow

PW = Plain Weave 1:1
TW = Twill Weave 2:1, 2:2

Widths without selvages,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Subject to change without notice

Légende (français)

- = Article prioritaire, normalement livrable du stock (sauf vente intermédiaire)
- = Article sur demande

W = blanc
Y = jaune

PW = Armure taffetas 1:1
TW = Armure sergé 2:1, 2:2

Largeurs sans lisières,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Sous réserve de changements

Leyenda (español)

- = Artículo prioritario, normalmente disponible ex-stock (salvoventa previa)
- = Artículo a pedido

W = blanco
Y = amarillo

PW = Ligamento tafetán 1:1
TW = Ligamento sarga 2:1, 2:2

Anchos sin orillos,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo alteraciones eventuales

Leggenda (italiano)

- = Articolo prioritario, disponibile normalmente da magazzino (salvo vendita intermediaia)
- = Articolo su richiesta

W = bianco
Y = giallo

PW = Armatura taffetà 1:1
TW = Armatura spiega 2:1. 2:2

Altezze senza cimose,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo modifiche

Legenda (português)

- = Item prioritário, normalmente disponível em estoque (salvo venda prévia)
- = Tipo sob consulta

W = branco
Y = amarelo

PW = Ligamento tafetá 1:1
TW = Ligamento sarja 2:1, 2:2

Larguras sem aurelas
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo eventuais alterações