

SEFAR® PET 1000

Hochmodulgewebe aus monofilament Polyester | High modulus mesh of monofilament polyester
 Tissu haut module de polyester monofil | Tela de alto módulo a partir de monofilamentos de poliéster
 Tessuto ad elevata modularità con poliestere monofilo | Tecidos de poliéster monofilamento de alto módulo

Gewebelinie Range of mesh Gamme de tissus Gamma de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos	Gewebenummer Mesh number Numéro du tissu Número de tejido Número del tessuto Número do tecido	Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento	Fadenzahltoleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili - Tolleranza Número de fios - tolerância	Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malha Apertura maglia Abertura da malha	Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro del filo nominale Diámetro nominal do fio	Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libera Superficie livre	Siebdicke Mesh thickness Épaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido	Siebdickentoleranz Tol. of mesh thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol.	Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volume teórico de tinta Volume teorico inchiostro Volume teórico de tinta	Gewebegewicht Weight of mesh Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido	erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis												
cm / inch			± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm³ / m²	g / m²	cm inch	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157	
PET 1000	8/20-300W	PW	1:1	1.0	950	300	57.8	560	28	323.5	169		●										
PET 1000	10/25-260W	PW	1:1	1.0	739	260	54.6	498	35	272.0	158	●	○	●									
PET 1000	10/25-350W	PW	1:1	1.0	643	350	41.3	621	44	256.8	287			○									
PET 1000	12/30-140W	PW	1:1	1.0	688	140	68.2	256	18	174.7	55	●	●										
PET 1000	12/30-300W	TW	2:1	1.0	520	300	39.0	607	43	236.7	254	○		●									
PET 1000	15/40-200W	PW	1:1	1.0	465	200	48.6	353	25	171.5	141	●	●	●									
PET 1000	15/40-250W	PW	1:1	1.0	417	250	39.1	425	30	166.0	220	○		●									
PET 1000	18/45-180W	PW	1:1	1.0	375	180	45.5	330	22	145.5	128	●	●	●									
PET 1000	18/45-250W	TW	2:1	1.0	306	250	30.3	490	34	148.2	264	●		●									
PET 1000	21/54-140W	PW	1:1	1.0	333	140	49.0	250	13	122.5	96	●	●	●				○					
PET 1000	24/60-120W	PW	1:1	1.0	294	120	49.7	210	11	104.3	81	●	●	●									
PET 1000	24/60-140W	PW	1:1	1.0	270	140	41.9	250	13	104.7	110	●	●	●		●	●					●	
PET 1000	27/70-120W	PW	1:1	1.0	249	120	45.3	210	11	95.0	91	●	○	●									
PET 1000	27/70-140W	PW	1:1	1.0	222	140	36.0	245	12	88.3	124	●											
PET 1000	30/76-120W	PW	1:1	1.2	211	120	40.2	212	10	82.4	101	●	●	●				○					

08.06.2007

		cm / inch		± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm	115	136	158	165	186	212	234	260	316	365	400
												inch	45	53	62	65	73	83	92	102	124	143	157
PET 1000	32/83-70W	PW	1:1	1.2	240	70	58.7	117	6	68.7	37		●	●	●								
PET 1000	32/83-100W	PW	1:1	1.2	209	100	44.5	166	8	72.1	75		●	●	●			●					
PET 1000	32/83-120W	PW	1:1	1.2	191	120	37.2	210	11	78.0	108		○	●	○								
PET 1000	36/92-90W	PW	1:1	1.2	183	90	43.3	147	7	64.9	68		●	●	●		○	●	○	○			
PET 1000	36/92-100W	PW	1:1	1.2	174	100	39.1	162	8	62.6	84		●	●	●		○						
PET 1000	40/103-80W	PW	1:1	1.2	166	80	44.1	133	7	58.6	60		●	●	●								
PET 1000	43/110-80W	PW	1:1	1.2	149	80	40.8	130	7	53.0	64		●	●	●		●	●	●	●	○		
PET 1000	43/110-90W	PW	1:1	1.2	136	90	34.0	150	8	51.0	82		○	●									
PET 1000	45/115-70W	PW	1:1	1.2	150	70	45.7	115	6	52.6	52		●	●									
PET 1000	45/115-80W	PW	1:1	1.2	138	80	38.7	130	7	50.3	67		●	●									
PET 1000	48/123-55W	PW	1:1	1.2	151	55	52.8	90	5	47.5	34			●									
PET 1000	48/123-70W	PW	1:1	1.2	133	70	41.0	113	6	45.1	55		●	●	●		●	●	●	●	●		
PET 1000	48/123-80W	PW	1:1	1.2	122	80	34.5	130	7	44.8	72		○	●									
PET 1000	51/131-70W	PW	1:1	1.5	121	70	38.1	114	6	43.5	58		●	●	●			○					
PET 1000	51/131-80W	PW	1:1	1.5	109	80	30.9	130	7	40.2	76		●	○									
PET 1000	54/137-64W	PW	1:1	1.5	115	64	38.7	103	5	39.8	51		●									●	●
PET 1000	54/137-70W	PW	1:1	1.5	109	70	34.8	112	6	38.9	62		●	●	●			○					
PET 1000	61/156-64W	PW	1:1	1.5	90	64	30.1	101	5	30.4	58											●	
PET 1000	61/56-70W	PW	1:1	1.5	86	70	27.5	114	6	30.5	70		●	○	●		○						
PET 1000	68/175-55W	PW	1:1	1.5	85	55	33.5	87	4	28.4	48		●	●	●	○	●	●	●	○	●		
PET 1000	68/175-64W	PW	1:1	1.5	78	64	28.2	98	5	27.6	65		●	●			○						
PET 1000	68/175-70W	TW	2:1	1.5	70	70	22.7	125	6	28.4	78			●	●			○					

	cm / inch		± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm inch	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157
PET 1000	120/305-34W PW	1:1	3.0	45	34	29.6	55	3	16.3	34			●								○	
PET 1000	120/305-40W PW	1:1	3.0	37	40	20.1	64	3	13.0	44	●	●	●		○	●	○	○				
PET 1000	130/330-34W PW	1:1	3.5	40	34	26.9	55	4	14.3	37	○	○										
PET 1000	140/355-31W PW	1:1	3.5	36	31	26.0	48	2	12.5	30	●	●										
PET 1000	140/355-34W PW	1:1	3.5	31	34	19.4	55	3	10.6	39		●	●			●						
PET 1000	150/380-31W PW	1:1	4.0	32	31	23.3	47	2	10.9	32	○	○				○						
PET 1000	150/380-34W PW	1:1	4.0	23	34	12.1	55	3	6.6	42	●	●	●			●	●	●				○ 370 cm
PET 1000	165/420-31W PW	1:1	4.0	23	31	14.5	48	2	7.0	36	●	●										
PET 1000	165/420-34W TW	2:2	4.0	23	34	13.9	62	3	8.6	46	●	●			○							
PET 1000	190/480-31W TW	2:2	5.0	16	31	9.0	55	3	5.0	41	○											

Legende (deutsch)

- = Vorzugsartikel, in der Regel ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)
- = Artikel auf Anfrage

W = weiss

PW = Bindung Taffet 1:1
TW = Bindung Köper 2:1, 2:2

Breiten ohne Webkanten,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Änderungen vorbehalten

Legend (english)

- = Priority item, usually on stock (subject to prior sales)
- = Item on request

W = white

PW = Plain Weave 1:1
TW = Twill Weave 2:1, 2:2

Widths without selvages,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Subject to change without notice

Légende (français)

- = Article prioritaire, normalement livrable du stock (sauf vente intermédiaire)
- = Article sur demande

W = blanc

PW = Armure taffetas 1:1
TW = Armure sergé 2:1, 2:2

Largeurs sans lisières,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Sous réserve de changements

Leyenda (español)

- = Artículo prioritario, normalmente disponible ex-stock (salvo venta previa)
- = Artículo a pedido

W = blanco

PW = Ligamento tafetán 1:1
TW = Ligamento sarga 2:1, 2:2

Anchos sin orillos,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo alteraciones eventuales

Leggenda (italiano)

- = Articolo prioritario, disponibile normalmente da magazzino (salvo vendita intermediaia)
- = Articolo su richiesta

W = bianco

PW = Armatura taffetà 1:1
TW = Armatura spiega 2:1, 2:2

Altezze senza cimose,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo modifiche

Legenda (português)

- = Item prioritário, normalmente disponível em estoque (salvo venda prévia)
- = Tipo sob consulta

W = branco

PW = Ligamento tafetá 1:1
TW = Ligamento sarja 2:1, 2:2

Larguras sem aurelas
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo eventuais alterações